

### TRATAMENTO PARA OBTER UM ACABAMENTO BRILHANTE

**- Qual o produto a aplicar para obter um acabamento brilhante?**

Recomendamos aplicar cera (SOLCERA). No entanto deve fazer primeiro o pré tratamento com o impermeabilizante (SOLIMPER-HIDRO). Consulte o Esquema de Tratamento para Tijoleira ao Natural no nosso site ([www.soladrilho.pt](http://www.soladrilho.pt)).

**- Como posso remover a cera?**

Lavando com o nosso decapante (SOLCAPE CERA) puro e deixar actuar 1 ou 2 minutos (sem deixar secar). De seguida, esfregar com esfregão verde e lavar muito bem com água limpa. Poderá repetir esta operação várias vezes.

**- Qual a periodicidade com que tenho de aplicar a cera (SOLCERA)?**

Pode aplicar cera (SOLCERA) de ano a ano. Não deve aplicar todos os meses, pois quanto maior é a camada de cera aplicada, maior é a probabilidade de a cera riscar. Aproximadamente de 4 em 4 meses, após a lavagem com o detergente de manutenção (SOLDETE), deve colocar 1 ou 2 copos de cera (SOLCERA) num balde com água e passar com a esfregona, retocando deste modo o brilho da cera.

**- Como devo fazer a manutenção de um pavimento com cera?**

Deve lavar com a frequência desejada e com um detergente neutro (SOLDETE) que se coloca na água e não precisa de enxaguamento.

**- Posso aplicar cera (SOLCERA) no exterior?**

Não, nunca. Todos os nossos produtos de limpeza, tratamento e manutenção são para interiores e/ou exteriores com excepção da cera (SOLCERA) que nunca deverá ser aplicada em exteriores.

**- Posso aplicar cera (SOLCERA) numa tijoleira sem tratamento?**

Não. Deve aplicar sempre um impermeabilizante (SOLIMPER-HIDRO) antes de aplicar a cera. Só deste modo é que obtém um tratamento hidro e óleo repelente.

**- Posso aplicar cera (SOLCERA) numa tijoleira com tratamento óleo repelente (acabamento mate)?**

Sim, pode. Basta lavar primeiro a tijoleira com SOLCIM PLUS, enxaguar muito bem e deixar secar. De seguida, aplicar uma camada de cera pura (SOLCERA). Após mais ou menos 4 horas aplicar a segunda camada pura.

**- Qual a quantidade de cera (SOLCERA) que devo aplicar?**

Na primeira vez que aplica cera na tijoleira deve pôr duas camadas finas de cera pura, intervaladas aproximadamente 4 horas. 1 litro de SOLCERA dá para 20 m<sup>2</sup>. Dado que aconselhamos sempre duas camadas o rendimento passa para 10 m<sup>2</sup> (deve ser utilizada pura).

### TRATAMENTO PARA OBTER UM ACABAMENTO MATE

**- Como posso limpar a sujidade de obra numa tijoleira impermeabilizada de fábrica?**

Basta lavar com o nosso produto de limpeza SOLCIM. A lavagem com SOLCIM não retira o efeito da impermeabilização. Uma das vantagens da tijoleira com tratamento óleo repelente de fábrica é não absorver as gorduras/nódoas durante a obra e facilidade de limpeza, dado que a sujidade provocada pela betumação das juntas não se entranha na tijoleira.

**- Tenho uma tijoleira ao natural. Como posso dar um tratamento óleo repelente mantendo o aspecto natural?**

O nosso produto de tratamento óleo repelente (SOLIMPER-ÓLEO) não altera a cor nem a textura da tijoleira. Com o tratamento óleo repelente a tijoleira fica com um acabamento mate e com o aspecto natural. Basta seguir o Esquema de Tratamento para Tijoleiras ao Natural no nosso site ([www.soladrilho.pt](http://www.soladrilho.pt)).

**- Qual a duração do tratamento com óleo repelente?**

Depende da frequência das lavagens e dos produtos de limpeza utilizados. Utilizando o nosso detergente de manutenção (SOLDETE) deve aplicar SOLIMPER-ÓLEO de três em três anos.

**- Qual a quantidade de SOLIMPER ÓLEO que devo aplicar?**

Deve aplicar uma camada de SOLIMPER-ÓLEO puro utilizando uma trincha ou esfregona e passando em toda a tijoleira e junta inclusivé. 1 litro dá para cerca de 10 m<sup>2</sup> e tem de ser aplicado puro.

**- Posso aplicar duas ou três camadas de SOLIMPER-ÓLEO?**

Não. Uma camada é suficiente mas primeiro deve aplicar uma camada de SOLIMPER-HIDRO.

**- Tenho um pavimento com cera e quero que fique sem brilho. O que devo fazer?**

Primeiro tem de retirar a cera lavando com o nosso decapante de cera (SOLCAPE CERA). Em seguida, tem de fazer o tratamento óleo repelente - ver esquema de tratamento no nosso site ([www.soladrilho.pt](http://www.soladrilho.pt)).

**- Tenho o pavimento tratado com óleo repelente. Quanto tempo posso deixar ficar uma nódoa de azeite, vinho, ....?**

Deve ser limpa o mais rapidamente possível, podendo no entanto aguentar 24 horas. O facto de a tijoleira ter tratamento óleo repelente, não significa que as nódoas possam permanecer eternamente na mesma.

### TRATAMENTO PARA OBTER UM ACABAMENTO MATE (continuação)

**- Se a tijoleira está devidamente impermeabilizada com SOLIMPER-ÓLEO significa que não tenho problemas de sujidade mesmo com marcas de pneus de carro, polén das árvores, etc?**

Não. A tijoleira impermeabilizada está repelente somente a nódoas, mas suja-se como qualquer outro pavimento. Necessita por isso de limpeza regular. Quando se deixa acumular muita sujidade e o detergente neutro (SOLDETE) já não a remove, deve lavar-se com o decapante de cera (SOLCAPE CERA). No entanto não se pode abusar da aplicação deste produto de limpeza, dado que sendo um decapante remove a impermeabilização da tijoleira. O ideal é fazer uma limpeza regular e não deixar permanecer a sujidade na tijoleira por muito tempo.

### TIJOLEIRAS PARA EXTERIORES

**- Que tipo de tijoleira posso aplicar no exterior?**

Todas as tijoleiras da Soladrilho são para exteriores e interiores.

**- Posso aplicar cera no exterior?**

Não, nunca. Ao fazer o tratamento deverá ter em atenção que a cera (SOLCERA) nunca deverá ser aplicada em exteriores.

**- Qual o tipo de tijoleira mais adequado para :**

**a) uma garagem?**

Deverá ser sempre uma tijoleira com tratamento óleo repelente. Caso não adquira um produto com tratamento óleo repelente de fábrica, deverá fazer o tratamento à posteriori. Consulte o Esquema de Tratamento para Tijoleira ao Natural no nosso site ([www.soladrilho.pt](http://www.soladrilho.pt)).

**b) a zona envolvente de uma piscina?**

As tijoleiras da Soladrilho têm baixa absorção de água, como tal qualquer tijoleira é adequada.

**c) uma churrasqueira?**

Deverá ser sempre uma tijoleira com tratamento óleo repelente, pois é uma zona onde haverá sempre nódoas. Poderá adquirir tijoleira com tratamento óleo repelente de fábrica. Caso não o faça, deverá fazer o tratamento à posteriori.

**- A tijoleira óleo repelente de fábrica que tem as seguintes vantagens:**

a) Não absorve as gorduras/sujidade durante a obra (com excepção para os produtos de tratamento de madeiras);

b) Facilidade de limpeza, dado que a sujidade provocada pela betumação das juntas não se entranha na tijoleira, poupando assim tempo, produto de limpeza e reduzindo o custo e esforço de mão de obra.

### LIMPEZA DE OBRA / NÓDOAS / MANCHAS

**- Como posso remover nódoas de café, vinho, azeite e outro tipo de nódoas num pavimento com:**

**a) tijoleira ao natural?**

É muito difícil remover nódoas de uma tijoleira ao natural (sem qualquer tratamento). De qualquer maneira poderemos sempre tentar remover a nódoa lavando com o nosso decapante (SOLCAPE CERA) puro e deixar actuar 1 ou 2 minutos (sem deixar secar). De seguida, esfregar com esfregão verde e lavar muito bem com água limpa. Poderá repetir esta operação várias vezes.

**b) tijoleira impermeabilizada com tratamento hidro repelente?**

Para retirar as nódoas deve aplicar o decapante de cera puro (SOLCAPE CERA) e deixar actuar 1 ou 2 minutos (sem deixar secar). De seguida, esfregar com esfregão verde e lavar muito bem com água limpa.

**c) tijoleira impermeabilizada com tratamento óleo repelente?**

Deve lavar com SOLDETE. Caso a nódoa esteja seca pode utilizar SOLDETE puro, esfregar com esfregão verde e sem deixar secar, enxaguar com água limpa.

**d) tijoleira com cera?**

Para retirar as nódoas deve aplicar o decapante de cera puro (SOLCAPE CERA) e deixar actuar 1 ou 2 minutos (sem deixar secar). De seguida esfregar com esfregão verde e lavar muito bem com água limpa. Deverá ter cuidado, pois o decapante vai remover a cera, por isso deve esfregar apenas na tijoleira que tem a nódoa e não em todo o pavimento. Após a remoção da nódoa, deixe secar a tijoleira e aplique de novo cera (SOLCERA) na referida tijoleira.

**- Como posso retirar pingos de tinta e graffiti da tijoleira?**

Deve lavar com o nosso decapante de tintas (SOLCAPE GRAFFITI). Deve aplicar puro e deixar actuar 1 ou 2 minutos. De seguida esfregar com esfregão tipo verde e enxaguar com água limpa em abundância.